

Программирование ветвящихся алгоритмов



Условный оператор



Искандарова А.Р.
учитель информатики
МБОУ СОШ №18 г. Уфа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие типы алгоритмических структур вам известны?
 - *Следование, ветвление и циклические алгоритмы.*
2. На прошлых уроках мы с вами разбирали ...
 - *линейные алгоритмы*
3. Как вы думаете, какие типы алгоритмических структур мы сегодня будем разбирать?
 - *Ветвление*

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА «ВЕТВЛЕНИЕ»

Форма организации действий, при которых в зависимости от выполнения некоторого условия происходит одна или другая последовательность действий, называется **ветвлением**.

На языке программирования Pascal ветвление кодируется с использованием условного оператора ***if... then ... else.***

ФОРМЫ УСЛОВНОГО ОПЕРАТОРА



1) Полная форма

if <условие> then <оператор 1> else <оператор 2>;

2) Неполная форма

if <условие> then <оператор>;

Операторы 1 и 2 могут быть простыми или составными.

Если условие принимает значение true (истина), то выполняется оператор 1, если – false (ложь), то оператор 2.

ПОЛНАЯ ФОРМА УСЛОВНОГО ОПЕРАТОРА




*if <условие> then <оператор 1> else
<оператор 2>;*



НЕПОЛНАЯ ФОРМА УСЛОВНОГО ОПЕРАТОРА



if <условие> then <оператор>;



УСЛОВИЕ (СРАВНЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ)

простое

операции отношений

= равно

< меньше

> больше

<= меньше или равно

>= больше или равно

<> не равно

Примеры: 1) if ($n > 0$) then $n := n + 2$;

2) if ($n < 0$) **and** ($n <> -3$) then $n := n + 1$;

составное

логические операции

not не

and и

or или

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ПЕРЕМЕННАЯ D ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ:

1) a:=3; b:=2;

if (a>b) then d:=a else d:=b;

Ответ:

3

2) a:=-3;

b:=2;

if (a>b) then d:=a else d:=b;

Ответ:

2

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ПЕРЕМЕННАЯ D ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ:

3) a:=2; b:=3;
d:=5;
if (a>b) then d:=a else
begin
 d:=b;
 d:=d+a;
end;

Ответ:

5


**СОСТАВИТЬ БЛОК-СХЕМУ И НАПИСАТЬ
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ**

ЗАДАЧ:

- 1) Даны два целых числа. Найти наименьшее из них.
- 2) Ввести число. Если оно неотрицательно, вычесть из него 30, в противном случае прибавить к нему 70.
- 3) Ввести целое число и определить четное оно или нет.


ДАНЫ ДВА ЦЕЛЫХ ЧИСЛА. НАЙТИ НАИМЕНЬШЕЕ ИЗ НИХ

```
program zadanie1;
var
  a,b: integer;
  min: integer;
begin
  write('Vvedite a, b: ');
  readln(a, b);
  if a <= b then
    min := a
  else
    min := b;
  writeln('minimum = ', min);
end.
```




ВВЕСТИ ЧИСЛО. ЕСЛИ ОНО НЕОТРИЦАТЕЛЬНО, ВЫЧЕСТЬ 30, ИНАЧЕ ПРИБАВИТЬ 70

```
program zadanie2;
var
    a: integer;
begin
    write('Vvedite a: ');
    readln(a);
    if a >= 0 then
        a := a - 30
    else
        a := a + 70;
    writeln('a = ', a);
end.
```



ВВЕСТИ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО И ОПРЕДЕЛИТЬ ЧЕТНОЕ ОНО ИЛИ НЕТ

```
program zadanie3;
var a: integer;
begin
  write('Vvedite a: ');
  readln(a);
  if (a mod 2 = 0) then
    writeln('Da')
  else
    writeln('Net');
end.
```



ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА

**Мультимедийный тест по информатике
"Язык программирования Pascal"
(Переменные: тип, имя, значение.
Оператор присваивания. Условный
оператор»)**

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

- 1) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на 2 и вывести на экран, в противном случае увеличить его в 1,5 раза и вывести на экран.
- 2) Ввести число. Если оно четное, разделить его на 4, в противном случае умножить на 5.
- 3) Даны целые числа m , n . Если числа не равны, то заменить каждое из них одним и тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то заменить числа нулями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Задачник-практикум в 2 т.: Том 1. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
- <http://www.uchportal.ru/load/283-1-0-51164>
- Рисунки из коллекции Microsoft Office.