



Отделка изделий Оборки и рюши




Презентация выполнена учителем швейного дела ГС(К)ОУ№17 Голубевой М.Н

Сведения об



ВИДЫ ОДЕЖДЫ

ПО СПОСОБУ УПОТРЕБЛЕНИЯ
РАЗЛИЧАЮТ:



ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

Гигиенические: должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма, не вредить здоровью.

Эксплуатационные: удобная в носке, достаточно прочная.

Эстетические: красивая, оригинальная.

Экономические: недорогая и доступная

Виды



Речь сегодня об отделке:

В ней очень часто моды суть

Не бойся пробовать, рискнуть.

Отделка – это не эстетство

И не безликий антураж,

А выразительное средство,

Что подтверждает имидж наш.

Отделка может быть

различной:

Быть постоянной, съемной

быть.

И наш костюм весьма

ычный

делка может изменить.

Отделка изделия



ОТДЕЛКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ОТДЕЛКА
ОБОРКАМИ



ОТДЕЛКА
ВЫШИВКОЙ



ОТДЕЛКА
ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ

Оборками и рюшами отделяют женские и детские платья, ночные сорочки, юбки, блузки.

Оборка – это полоса ткани, один срез которой собран на сборку и соединен с изделием.


Рюши – это полоска ткани для отделки, собранная на сборку по середине

Названия срезов деталей



Постоянная и съемная


дел



Физкультминут



Оборки и Пруши Практическая работа



Инструктаж по технике безопасности



Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом

1. Не наклоняться близко к движущимся частям машины, не держать пальцы рук близко к лапке, чтобы не проколоть пальцы иглой
2. Заправляя нитку в иглу, снимать ногу с педали, чтобы не поранить руки при случайном нажатии на педаль.
3. Смену иглы, чистку и смазку машины производить после её отключения от электросети

Практическая работа

Соединение оборки с основной деталью

Инструменты, приспособления и принадлежности:

игла , ножницы,

наперсток,

Швейная машина, гладильная доска, утюг,

проутюжельник, альбом.

Материалы для работы: **крой**
образца

(основная деталь),

ткань для косой обтачки,

швейные нитки.



Ход

1. Наложить оборку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, уравнивать срезы, приколоть, приметать, притачать со стороны оборки между строчками сборки.
2. Удалить нитки строчек временного назначения, рассекая их с изнаночной стороны через 5—7 мм.
3. Обработать срезы шва зигзагообразной машинной строчкой.

4. Заутюжить шов в сторону основной детали.

5. Оформить образец в альбом.

Проверка качества работы: 1) сборки распределены равномерно по всей длине оборки; 2) срезы шва обметаны; 3) шов заутюжен в сторону основной детали; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



Словарь

Окантовочный

Шов
Оборк


и

Отлетной
срез

Учимся работать самостоятельно

Тест №

1



1

Посмотри внимательно на картинку.

Как называется этот отделочный

шов?

Окантовочный
ШОВ

2 Впиши в пустые клетки слова – термины, которые применяют, говоря о влажно-тепловой обработке машинных швов.

Припуски стачного шва можно

3

Т

Ь

ил

и

р

Т

Ь

Учимся работать самостоятельно

Тест №2

1. Какими буквами обозначают мерки
длин?

Буквой
Д

Продолжи предложение: Воланы, оборки, окантовочный шов
служат для

_____ изделия



Рассмотри рисунок. Как называется отделка
платья.

Вышивк
а

**Спасибо за хорошую
работу!!!**

Молодцы !!!