


Словарь швейных терминов



Учитель технологии МОУ «СОШ с. Лельевка»

Веденкина Е.Г.



В швейном мире, как и в любой другой отрасли есть своя терминология.

Понять какие-то инструкции, пояснения в журналах мод, книгах не зная швейных терминов будет трудно.

Советую ознакомиться.

Терминология ручных работ



<http://monofin.ru/forum.net/>

- Сметывание – временное соединение 2 деталей, примерно равных по величине, с посадкой или без нее по намеченным линиям. Стежки длиной от 0,5 до 2.5 см со стороны сметывания, 0.2 – 0.5 см с обратной стороны. Строчку прокладывают на расстоянии 0.1-0.15 см от намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные стежки не попали под машинную строчку. Сметывают боковые и плечевые срезы, передние и подмышечные срезы




- Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении



- Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной детали с основной. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов.



- Заметьвание –
временное
закрепление
подогнутого края
детали, складок,
вытачек сметочными
стежками. Низ юбки,
платья, низ рукава.
Длина стежка 1 -3 см.




- **Вметывание** – временное соединение 2 деталей по овалному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину рубашки в трикотаже



Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе.


Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань.



-Подшивание – прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными стежками. Частота стежка 2 - 4 на см.



Пришиваниe – прикрепление к детали фурнитуры, отделки или украшения.
Пришить пуговицу, крючки, кнопки, стразы, пайетки




Терминология машинных работ



- Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещенным краям. Это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.



Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман



Обтачивание – соединение деталей с последующим их выворачиванием!
Обтачивание бортов, клапанов, горловины.





Втачивание – соединение деталей по овалному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму




Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные



Расстрачивание – прокладывание строчки на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны. Мы расстрачиваем швы рукава, спинок, подолниш юбок, встречные складки



Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутых края детали или изделия.



И еще:


Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой – закрепкой длиной 0.7 – 1.0 см. при прокладывании строчки по замкнутому контуру концы строчки заходят друг на друга не менее чем на 1.5 - 2.0 см.



**ВТО -
влажно-тепловая обработка.**



Проутюжить - удалить утюгом замины, складки на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии



Приутюжить - уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба, придавая им правильную форму.



Разутюжить - расправить припуск шва или складки на две стороны, закрепить утюгом.



Заутюжить - направить припуск шва или складки в одну сторону, закрепить утюгом.



Сутюжить - уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабинку, уплотняя ткань. Сутюживаем слабинку на концах вытачек, посадку



Оттянуть - удлинить край детали для получения изогнутой формы. Оттягиваем средний срез брюк, например.



Отпарить - удалить ласы (блеск) с ткани при помощи мокрой ткани, сложенной в несколько слоев, или паром. Отпаривают готовое изделие



УДАЧИ В ТВОЕМ ДЕЛЕ!

