

Динамические данные

Виды памяти

Существует три вида памяти: статическая, стековая и динамическая.

Статическая память выделяется еще до начала работы программы, на стадии компиляции и сборки.

Статическая память

Существуют два типа статических переменных:

Глобальные переменные (определенные вне функций):

```
...  
int max_num = 100;  
...  
void main() {  
...  
}
```

Статические переменные (определенные со словом static):

```
void main() {  
...  
static int max = 100;  
...  
}
```

Локальные переменные

Локальные (или стековые) переменные – это переменные определенные внутри функции (или блока):

```
void my_func() {  
    ...  
    int n = 0;  
    ...  
    if (n != 0) {  
        int a[] = {0, 2, 4, 5};  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Память выделяется в момент входа в функцию или блок и освобождается в момент выхода из функции или блока.

Динамическая память

Недостаток статической или локальной памяти:
количество выделяемой памяти вычисляется на
этапе компиляции и сборки.

Использование динамической памяти позволяет
избавиться от данного ограничения.

Выделение и освобождение памяти

Необходимая библиотека:

```
#include <stdlib.h>
```

Выделение памяти:

```
void* malloc(size_t n);  
void* calloc(size_t num, size_t size);  
void* realloc(void *ptr, size_t size);
```

C++ :

```
<тип> <имя> = new <тип>;
```

Освобождение памяти:

```
void free(void *p);
```

C++ :

```
delete <имя>;
```

Динамические массивы

Пример. Ввести с клавиатуры n чисел (n задается пользователем) и вывести их в обратном порядке.

Неправильный способ решения задачи (с использованием локальной переменной массива) :

```
void main() {  
    int n,i;  
    scanf("%d", &n); /* вводим кол-во чисел */  
    int a[n];  
    /* ошибка. Нельзя создавать массив используя переменную-размер */  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        scanf("%d", &a[i]);  
    for (i = n-1; i >=0; i--)  
        printf("%5d", a[i]);  
}
```

Динамические массивы

Правильный способ решения задачи (с использованием динамической переменной массива):

```
void main() {  
    int n,i;  
    scanf("%d", &n); /* вводим кол-во чисел */  
  
    /* выделяем память под массив */  
    int *a = (int*)malloc(n * sizeof(int));  
  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        scanf("%d", &a[i]);  
    for (i = n-1; n >=0; i--)  
        printf("%5d", a[i]);  
  
    free(a); /* освобождаем память */  
}
```


Динамические структуры

Выделение памяти под структуру:

```
struct <имя> *<имя переменной> =  
    (struct <имя>*) malloc(sizeof(<имя>));
```

Освобождение памяти:

```
free(<имя переменной>);
```

Опишем структуру:

```
struct student {  
    char name[50];  
    int grade;  
    int group;  
};
```

Массивы динамически создаваемых структур

Пример. Формирование массива из динамически создаваемых структур.

```
void main() {
    /* Объявляем массив студентов */
    struct student* students[100] = {NULL};
    int i,n;
    scanf("%d", &n); /* n - количество студентов */

    for (i = 0; i < n; i++) {
        /* резервируем память */
        students[i] = (struct student*)malloc(
            sizeof(student));
        scanf("%50s %d %d", &students[i]->name,
            &students[i]->age, &students[i]->grade);
    }
    ...
}
```

Динамические массивы структур

Пример. Формирование динамического массива из структур.

```
void main() {
    /* Объявляем массив студентов */
    struct student* a;
    int i,n;
    scanf("%d", &n); /* n - количество студентов */
    /* резервируем память */
    a = (struct student* a) malloc( n * sizeof(struct
student));

    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%50s %d %d", &a[i].name,
                &a[i].age, &a [i].grade);
    }
    ...
}
```

Динамическая память, функции и двумерные массивы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 4
#define L 5

int **AllocateM(int Width, int Height)
{
    int **m=(int**)malloc(Height*sizeof(int*));//òàçìåðíñòü óêàçàòåÿ
    int i;
    for(i=0;i<Height;i++)
    {
        m[i]=(int*)malloc(Width*sizeof(int));
    }
    return m;
}
```

```

void Func(int E[N][L],int p,int m)
{
    int i,j,t,r,c=E[0][0];
    for(i=0;i<p;i++)
    {
        for(j=1;j<m;j++)
        {
            if(E[i][j]<c)
                c=E[i][j],t=i+1,r=j+1;
        }
    }
    printf("The smallest one:%d\nIts position: ROW - %d, COLUMN - %d",c,t,r);}

int main()
{
    int m[N][L];   int i,j;   AllocateM(N,L);   puts("Enter massive:\n");
    for(i=0;i<N;i++) {   for(j=0;j<L;j++)   scanf("%d",&m[i][j]);   }
    puts("Entered massive:\n");   for(i=0;i<N;i++) {   for(j=0;j<L;j++)
    printf(" %d",m[i][j]);   printf("\n");   }   Func(m,N,L);
    return 0;
}

```